

Aanleverspecificaties

Een goed stuk drukwerk begint met een goed ontwerp én een technisch goede opmaak. Om jouw bestand te kunnen verwerken hebben we een PDF document van je nodig. Pas onderstaande basis-specificaties toe voor het best mogelijke resultaat.

- Beeldkwaliteit** Foto's moeten een minimale effectieve resolutie hebben van 250 DPI. En uiteraard ook een goede scherpte en belichting.
- Lettertypen / fonts** Zet voor het maken van je pdf alle gebruikte fonts om naar lettercontouren. Dit voorkomt eventuele verrassingen achteraf.
- Afloop** Zet altijd 3 mm extra beeld rondom je document zodat we aflopend kunnen schoonsnijden. Vergeet dit niet aan te vinken bij het exporteren naar de PDF.
- Markeringen** Wij verwerken alleen PDF's zonder snijtekens, kleurbalkjes, etc. Laat deze opties dus weg bij het maken van de PDF.
- PDF preset** Gebruik als export profiel PDF/X-1a:2001 - PDF versie 1.3. Zet de kleur uitvoer op 'converteren naar doelprofiel CMYK Coated FORGRA39'. En zet eventuele gebruikte steunkleuren (PMS) om naar process kleuren (CMYK).

Controle en opmaak uitbesteden

Als een aangeleverd bestand niet goed reproduceerbaar is laten we je dit altijd vooraf weten. En als je wilt passen we het voor je aan, ons uurtarief voor opmaak en ontwerp is € 1,10 per minuut.

Roll-up banner

- Afmeting netto** **850 x 2000 mm** **1000 x 2000 mm** **1200 x 2000 mm**
- Afmeting aanleveren** 870 x 2080 mm 1020 x 2080 mm 1220 x 2080 mm
- Afloop benodigd** 10 mm rondom
- Minimale resolutie** 150 DPI effectief

Tip

Om aflopende foto's of kleurvlakken mooi door te laten lopen tot in de cassette, laat je aan de onderzijde 60 mm extra beeld staan.

Houd rekening in je ontwerp dat teksten zichtbaar blijven, plaats ze dus ver genoeg van de onderzijde, een marge van circa 50 mm is aan te raden.

